

APANTAC

MULTIVIEWERS

TAHOMA Series

- Window（分割画面）は様々なフォーマット/アスペクトの映像を高画質に表示します。
- 豊富な製品ラインナップにより、規模・入力ソースを問いません
- Audioメータをはじめ、時計・アラーム・Labelなど様々な情報を画面に表示可能です。

LE- HDシリーズ

- TAHOMAの基本モデルで、1枚のディスプレイを最大64Windowの分割表示が可能です。
- 3G(Ready)・HD/SD SDI・NTSC/PALと放送局で一般的な信号フォーマットに対応します。

LI- HD シリーズ

- LE- HDシリーズと同じ信号フォーマットに対応し、ループスルーを追加しました。

LX- HD シリーズ

- 入力ソースを好きなWindowに割り当てる機能（ルーティング）を追加したモデルです。NTSC/PALは非対応となります。

DE シリーズ

- マルチメディア系の信号フォーマット (DVI・HDMI・VGA・YPbPr・YC・コンポジット)を入力できます。オプションでSDIへの対応も可能です。

DL シリーズ

- ブロードキャストとマルチメディアで使用される信号フォーマットを区別することなく扱えます。



		LX- HD シリーズ	LI- HD シリーズ	LE- HD シリーズ	DL シリーズ	DE シリーズ		
入力仕様	入力数	16 - 32	4 - 16	4 - 64	4 - 16	4 - 16		
	フォーマット プロトタイプ キャスト	3G	(Ready)	(Ready)	(Ready)	○	—	
		HD-SDI	○	○	○	○	Opt.	
		SD-SDI	○	○	○	○	Opt.	
		NTSC/PAL	—	○	○	—	—	
	マルチメディア	HDMI				○	○	
		DVI				○	○	
		VGA				○	○	
		YPbPr				○	○	
		YC				○	○	
Composite				○	○			
ループスルー	—	○	—	—	—			
出力仕様	ディスプレイ数	1 - 8	1 - 4	1 - 16	1 - 4	1 - 4		
	解像度	800 × 480 ~ 2048 × 1080 (1920 × 1080、1080Pを含む)						
	フォーマット	HDMI				○		
		DVI				○		
		VGA				Opt.		
		SDI				Opt.		
延長距離	ビルトインCatxエクステンダーと付属パッシブレーバで10m オプションのエクステンダーの使用時は100mまで延長可能							
機能	Window	総数 ※4Window単位で製品をラインナップ	4 - 32	4~16	4~64	4~16	4~16	
		任意のソース割り当て	○	—	—	—	—	
	グラフィックス	Apantac Skinテクノロジー ・ UMD ・ OMD ・ IMD ・ TALLY ・ Window当たり複数のラベル ボーダー ・ 時計 ・ 任意のロゴ						
	Audio サポート (Audioメーター)	1ソース当たり16CHのEmbedded Audio ・ 4 ディスクリット Audio CH (アナログ or AES/EBU) AudioメーターはWindowとの一体/独立表示の選択が可能。						
	アラーム	Video	No Video	○	○	○	○	○
			Black	○	○	○	○	○
			Frozen	○	○	○	○	○
			No AFD	○	○	○	—	—
			No WSS	○	○	○	—	—
		Audio	No Audio	○	○	○	○	○
Hi / Low	○	○	○	○	○			
その他	寸法	1Uハーフ	—	—	4 window	—	—	
		1U	8~16 window	4~8 window	8~16 window	4 window	4~8 window	
		2U	—	12~16 window	20~32 window	8~16 window	12~16 window	
		3U	16~32 window	—	—	—	—	
		4U	—	—	36~64 window	—	—	
	冗長電源 ※Opt. : ACアダプタ	1U : Opt. 3U : 標準対応	1U : Opt. 2U : 標準対応	~1U : Opt. 2・4U : 標準対応	1U : Opt. 2U : 標準対応	1U : Opt. 2U : 標準対応		
コントロール	フロント釦 ・ Presetパネル ・ IP/RS232によるASCIIコマンド/AXP (Apantac Exchange Protocol) ・ Apantac Director (GUI)							

お問い合わせ



伊藤忠ケーブルシステム株式会社

〒141-0022 東京都品川区東五反田3-20-14 高輪パークタワー

TEL : 03-6277-1824 / FAX : 03-6277-1850

e-mail : info@itochu-cable.co.jp URL : http://www.itochu-cable.co.jp/

※本カタログの記載内容は、2011年10月末現在のものです。